



SARL

Machines - Equipements - Services

**U-R-B-A-N**

Trust. Right from the start!

# AKS 3950

## Soudeuse à deux têtes



## Notre expérience – votre avantage

Avec la soudeuse à deux têtes AKS 3950 la qualité Urban est allée à un prix favorable. La AKS 3950 représente une conception de machine moderne en combinaison avec une construction conséquente de haute efficacité.

- AKS 3950 avec limitation de cordon de soudure de 2,0 mm ou inférieur (réglable).

Un grand avantage pour votre production est la flexibilité de la AKS 3950 et son adaptabilité à différents profils : Réglage individuel de tous les paramètres des profilés (comme temps de chauffe et de fusion, température de soudage, pression de fusion et de chauffe etc.). L'ajustage d'angle confortable à une des têtes de soudage ainsi que la butée d'angle obtus/aigu intégrée permettent de nombreuses possibilités d'emploi. Le support de cale éprouvé permet un changement rapide et facile des profils ce qui assure une économie du temps précieux dans la production. L'ajustement automatique de la tête de soudage, la limitation par couteaux et la température au réglage électronique des plaques de chauffage garantissent une haute précision dimensionnelle et une résistance supérieure des angles. La AKS 3950 convainc par son maniement clair et son emploi efficace et s'adapte de manière parfaite et fiable à vos exigences de production.

\*disponible en option



### Résultats de soudage parfaits...

- Les couteaux de **limitation réglables** assurent des résultats idéaux lors du soudage des profilés blancs et couleurs et les étriers ajustables de 30° à 180° permettent le soudage à plat ou à angle (selon la largeur du profilé).







### Flexibilité supérieure...

- En option, le **mouleur de garniture\*** vous offre la possibilité d'usiner également des profilés avec joint de manière optimale.



### Arrêt de production minimum...

Le **système de changement rapide du téflon\*** permet le remplacement du téflon chaud pendant un arrêt de production minimum sans que l'élément de chauffage doive-t-être enlevé.

 <p>650 kg</p>	 <p>A min. = 400 mm A max. = 2600 mm B min. = 330 mm (depending on profile, dépendant de profil) B max. = 2600 mm</p>	 <p>L/T = 3050 mm B = 1000 mm H = 1800 mm</p>
 <p>230 / 400 V 50 - 60 Hz L1-N-PE 3 kW</p>	 <p>7 bar 36 liter</p>	 <p>b max. = 150 mm h min. = 45 mm h max. = 200 mm</p>

Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options

MES Sarl – 49 Rue de Rohrwiler – F 67240 BISCHWILLER Tel.: +33 (0)3 88 72 75 70

e-mail: [info@mes-machines.com](mailto:info@mes-machines.com) <http://www.mes-machines.com>

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG · Dornierstraße 5 · DE-87700 Memmingen

Tel.: +49 (0)8331 858-0 · Fax: +49 (0)8331 858-58 e-mail: [urban@u-r-b-a-n.com](mailto:urban@u-r-b-a-n.com) <http://www.u-r-b-a-n.com>