

Débit des renforts



TRS 275



NEW 350 S



NEW 250



Special 215/M



Special 320/M



S 320

Notre Expérience – votre Avantage

Construction moderne et robuste, flexibilité et efficacité.

Nos scies à métaux s'adaptent parfaitement à vos exigences de production.

Grâce à l'adaptation individuelle de vos besoins, elles garantissent un rendement de coupe élevé et exact.

Le maniement des machines est simple et elles convainquent par leur rapport qualité-prix.

En option : convoyeurs à rouleaux – Butée de longueur avec afficheur digital

		NEW 250	TRS 275	NEW 350 S			NEW 250	TRS 275	NEW 350 S
●	90° 45°	40 mm 35 mm	45 mm 50 mm	60 mm 55 mm			230/400 V 1,1-1,5 kW	230/400 V 1,1-1,5 kW	230/400 V 1,8-2,2 kW
○	90° 45°	70 mm 65 mm	80 mm 80 mm	110 mm 80 mm			40/80	40/80	40/80
□	90° 45°	70 x 70 60 x 60	80 x 80 70 x 70	100 x 100 80 x 80			100 mm	105 mm	120 mm
▭	90° 45°	55 x 95 55 x 65	100 x 70 80 x 70	120 x 80 80 x 80			250 mm	275 mm	350 mm
							85 kg	98 kg	280 kg

		Special 215/M	Special 320/M	S 320			Special 215/M	Special 320/M	S 320
○	90° 60° 45°	150 mm --- 120 mm	230 mm 135 mm 210 mm	320 mm --- 290 mm			230/400 V 0,6x0,8 kW	230/400 V 0,75x1,1 kW	230/400 V 1,1-1,4 kW
□	90° 60° 45°	150 --- 90 x 90	220 105 210	---			39/77 m/min	35/71 m/min	30/60 m/min
▭	90° 60° 45° 30°	200x120 --- 130x90 ---	300x170 130x105 210x210 ---	490x160 --- 330x210 210x240			215 mm	315 mm	490x160
▭		2060x20 x0,9 mm	2825x27 x0,9 mm	3660x27 x0,9 mm			160 kg	340 kg	390 kg

Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options.

MES Sarl – 49 Rue de Rohrwiler – F 67240 BISCHWILLER Tel.: +33 (0)3 88 72 75 70
e-mail: info@mes-machines.com <http://www.mes-machines.com>

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG · Dornierstraße 5 · DE-87700 Memmingen
Tel.: +49 (0)8331 858-0 · Fax: +49 (0)8331 858-58 e-mail: urban@u-r-b-a-n.com <http://www.u-r-b-a-n.com>

TRS 275 Scie à Renforts

- tête pivotante de 45° à gauche et à droite
- engrenage réducteur à bain d'huile
- pompe à membrane et filtre pour pulvérisation
- étau avec dispositif anti bavure
- butée courte

TRS 275



NEW 350 S Scie à Renforts semi-automatique

- Version Automatique
- tête pivotante de 45° à gauche et à droite
- engrenage réducteur à bain d'huile
- pompe électrique pour refroidir la lame de scie
- filtre pour pulvérisation
- étau double
- abaissement automatique de la tête par pédale
- bras support à rouleaux
(*Pédale en option)

NEW 350 S



NEW 250



NEW 250 Scie à Renforts

- tête pivotante de 45° à gauche et à droite
- engrenage réducteur en bain d'huile
- pompe à membrane pour refroidir la lame de scie
- filtre pour arrosage
- étau avec dispositif anti bavure
- butée courte

Scies à ruban Special 215/M et Special 320/M

- rotation verticale sur tourillon avec roulements coniques réglables sans jeu
- deux vitesses moyennant moteur à commutation de polarité, engrenage avec arbre à vis sans fin trempé et poli
- guides de ruban robustes aux paliers de serrage étanches et plaquettes Widia réglables
- surveillance mécanique de la tension de la lame de scie
- dispositif de refroidissement
- étau à serrage rapide



Special 215/M

Special 320/M



S 320

Scie à ruban pour onglets S 320

- construction moderne et compact
- éléments de service arrangés ergonomiquement
- évacuation de copeaux optimale par une construction de cuve spéciale, parfaitement appropriée pour l'installation efficace d'un convoyeur de copeau
- récipient de copeaux séparé et récipient d'arrosage
- haut rendement de coupe exact et durable
- guide précise du ruban de scie aux poulies de renvoi et mâchoires longues en métal dur
- renoncement à une gamme de coupe encore plus grande en faveur d'un grand guidage exact
- vérin de support hydraulique au dosage fin
- commande de scie robuste à deux vitesses de coupe sans intervalles-changement du ruban rapide et simple d'avant